




LD 8104 SL

KURZE ANBAU- UNTERBAULEUCHTE

Die LD 8104 SL ist eine kompakte Anbau- und Unterbauleuchte mit 286 mm Länge, die zeitloses Design mit moderner LED-Technik verbindet. Das schlanke Aluminiumprofil beinhaltet hochwertige SMD-LED-Streifen (4 mm), erhältlich in 3000 K oder 4000 K, und sorgt so für eine angenehme, stimmungsvolle Beleuchtung. Die Leuchte ist einzeln oder als Set verfügbar und setzt jeden Bereich harmonisch in Szene.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Betriebsstrom	24 V
Profil	Aluminium
Anschlussleitung	2000 mm
Abdeckung	Opal-weiß / Schwarz
Endkappen	Kunststoff
LED-Typ	SMD Streifen 4 mm
CRI	> 90
Dimmbar	Ja, Treiber-abhängig
Stecksystem	ESP
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III



PRODUKTE

Art.-Nr.	Leistung (W)	Lichtfarbe (K)	Set	Farbe	Abdeckung	Länge (mm)
530 083 01	4,8	3000		Aluminium	Opal	286
530 083 51	4,8	3000		Aluminium	Schwarz	286
530 084 01	4,8	4000		Aluminium	Opal	286
530 084 51	4,8	4000		Aluminium	Schwarz	286
530 085 01	4,8	3000		Schwarz	Opal	286
530 085 51	4,8	3000		Schwarz	Schwarz	286
530 086 01	4,8	4000		Schwarz	Opal	286
530 086 51	4,8	4000		Schwarz	Schwarz	286
530 160 01	3,6	2700-6400		Aluminium	Opal	286
530 160 51	3,6	2700-6400		Aluminium	Schwarz	286
530 161 01	3,6	2700-6400		Schwarz	Opal	286
530 161 51	3,6	2700-6400		Schwarz	Schwarz	286
Sets:						
530 085 03	3x4,8	3000	3	Schwarz	Opal	286
530 085 05	5x4,8	3000	5	Schwarz	Opal	286
530 086 03	3x4,8	4000	3	Schwarz	Opal	286
530 086 05	5x4,8	4000	5	Schwarz	Opal	286
530 085 53	3x4,8	3000	3	Schwarz	Schwarz	286
530 085 55	5x4,8	3000	5	Schwarz	Schwarz	286
530 086 53	3x4,8	4000	3	Schwarz	Schwarz	286
530 086 55	5x4,8	4000	5	Schwarz	Schwarz	286

ABMESSUNGEN

